JIB WJ-8X76 400 В Фуговальный станок

Ширина стола 203 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Параллелограммный подвес столов

Артикул **0304020490000**



Фуговальный станок WJ-8X76 оснащен асинхронным двигателем повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.
Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простые замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль .
Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного

пылеудаления по время работы.
Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка.

Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-8X76
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Режущий вал с прямыми ножами
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплутации

Технические данные

Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Максимальная толщина заготовки	12 мм
Тип режущего вала	Режущий вал с прямыми ножами
Скорость вращения режущего вала	4800 об/мин
Количество ножей	3 шт
Размер ножей	204 x 30 x 3 мм
Наклон параллельного упора	45° - 135°
Размер стола (Д x Ш)	1930 x 203 мм
Размер параллельного упора (Д x В)	915 x 127 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Номинальное напряжение	400 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15А
Мощность двигателя	2,2 кВт
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1940 x 590 x 1160 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	510 x 1000 x 800 мм (станина)
Масса нетто / брутто	180 / 220 кг