JIB TS315B 400B

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4 КВТ JIB TS315B 400B

Артикул '**0103020171000**



Асинхронный двигатель повышенной мощности 4 кВт 400В Подвижный стол с ходом каретки 3200 мм Подрезной диск расположен перед основным диском и позволяет проводить распиловку плитных материалов без риска появления сколов Корпусная конструкция Пила наклоняется от подвижного стола Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала. Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°.

Технические данные

Мощность двигателя выходная	4 кВт 400В
Мощность подрезного двигателя	0,75 кВт
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	6,95 кВт (17А)
Основной стол	800x530 мм
Боковые расширитель	800x820 мм
Размер подвижного стола	3200x360 мм
Расширитель подвижного стола	000
Ход подвижного стола	3200 мм
Диаметр пильного диска	315 мм
Диаметр подрезного пильного диска	120 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Посадочный диаметр подрезного вала	20 мм
Частота вращения пилы	4000 об/мин
Частота вращения подрезного пильного диска	8000 об/мин
Максимальная глубина пиления при	90° 95 мм
Максимальная глубина пиления при	45° 67 мм
Максимальный продольный распил справа от диска	1250 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	3900 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	120 мм
Направление наклона пилы	левое
Упор подвижного стола	3900 мм
Высота стола от пола	860 мм
Длина стола с чугунными удлинителями	1200?360 мм
Масса нетто / брутто	400/460 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300x1000x1100 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	6700x5410x1500 мм