

JIB MC1218VDA Токарный станок

Диаметр обработки 305 мм Мощность двигателя 0,75 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов с реверсом

Артикул **0902020249000**



- Плавная регулировка скорости : 500-1800/1000-3800 об/мин
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Реверс шпинделя
- Цифровой дисплей , отображающий скорость вращения шпинделя
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Лампа подсветки на гибкой ножке
- Удобные ручки для переноски станка

* Можно дополнительно приобрести опциональный расширитель станины на 670 мм, позволяющий обеспечить расстояние между центрами (максимальную длину заготовки) в 670 мм.

Объем поставки

- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты
- Лампа подсветки на гибкой ножке
- Поликлиновый ремень

Технические данные

Срок службы
Номер декларации соответствия

6 лет
ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.69029/24